

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

BAGONE

[Collegamento al disegno PDF](#)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	BAGONE
Materiale	PP (Polipropilene)
Attacchi	3" BSP F, DN 80 FLANGE F

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40 C°

SACCHI

N° sacchi	1
Diametro anello	Diam. 6" (155 mm)
Altezza	19"
Diametro interno minimo	141 mm
Diametro esterno massimo	155 mm



SI

TIPO ANELLO

SI6 Anello interno	155 mm
--------------------	--------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	In/Out	Attacco sacchi	Quantità scatola	€/cad.
FBOPP060119DN80F	BAGONE 1x19"	DN80F	DN 80 FLANGE F	06	1	-
FBOPP060119300FT	BAGONE 1x19"	3"	3" BSP F	06	1	-

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

BAGONE

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Diametro anello		N° sacchi		Altezza sacchi		Finitura/specifica	
FBO	PP (Polipropilene)	PP	Diam. 6" (155 mm)	06	1	01	19"	19	3" DN80F	300FT DN80F



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura



Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.

REFERENZE PED: PED 2014/68/EU

FLUIDO: NON PERICOLOSO

ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)

4.3

13.1