



Exerblue

Filtration cartridges and housings
model: Standard

Cartucce di profondità standard - Standard depth cartridges

				
Modello - Model	FA	N85 F	N95 F	N99 F
Tipo -Type	Filo di polipropilene avvolto Wound polypropylene	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown
Materiale filtrante - Filtration material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto interno Internal Core material	Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material	Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material	Nessuno - None	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height	9”3/4 - 10” - 20” - 30” - 40”	9”3/4 - 20” - 30” - 40”	9”3/4 - 10” - 20” - 30” - 40”	9”3/4 - 10” - 20” - 30” - 40”
Micron - Micron	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100	1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 90	0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 50 - 70
Efficienza - Efficiency	80%	95%	95%	99,98% absolute
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW	BW - SW	BW - SW
				Sanitizzazione a caldo - Sanitization

Cartucce pieghettate standard - Standard pleated cartridges

			
Modello - Model	PP95 G+	PP99 G+	PES99 G+
Tipo -Type	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Membrana in polieterosulfone Polyethersulfone membrane
Materiale filtrante - Filtration material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polieterosulfone - Polyethersulfone
Materiale supporto interno Internal Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height	9”3/4 - 20” - 30” - 40”	9”3/4 - 20” - 30” - 40”	9”3/4 - 20” - 30” - 40”
Micron - Micron	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,1 / 0,2 / 0,45
Efficienza - Efficiency	95%	99,98% absolute	99,98% absolute
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW	Acqua ultrapura - Ultrapure water Sanit. a caldo - Sanitization

Contentori in polipropilene - Polypropylene housing

		
Modello - Model	Filtro FP3 PP	Filtro FP3 SAN
Tipo -Type	Contentitore in polipropilene Polypropylene housing	Contentitore in polipropilene Polypropylene housing
Materiale - Material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene + SAN Polypropylene + SAN
Attacchi - In/Out	3/4” F	3/4” F
Cartucce - Cartridges	ST (DOE)	ST (DOE)
N° cartucce - N° cartridges	1	1
Altezza cartucce - Cartridges height	9”3/4 - 20”	9”3/4 - 20”
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW

Contentori in acciaio - Stainless steel housing

					
Modello - Model	Filtro FM0	Filtro FMC	Filtro FMG	Filtro FMR	Filtro SH0
Tipo -Type	Contentitore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings	Contentitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentitore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings
Materiale Material	AISI 316	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316
Attacchi In/Out	3/4” M	2” M - 2” 1/2 M	DN 100 - DN 150 - FLANGE	DN 150 - DN 200 - FLANGE	Clamp (Options: Weld - DIN 11851 - Flanges)
Cartucce - Cartridges	ST (DOE) - C7	ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE)	C7 - C8
N° cartucce - N° cartridges	1	3 - 7	15 - 22	40 - 60 - 90	1 - 3 - 5 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30
Altezza cartucce - Cartridges height	9”3/4 - 10” - 20” - 30” - 40”	20” - 30” - 40”	40”	40”	9”3/4 - 10” - 20” - 30” - 40”
Applicazioni - Application	BW	BW	BW	BW	BW

Garanzia assoluta di qualità, affidabilità e sicurezza di

prodotti fabbricati unicamente in Europa

Absolute guarantees of quality, reliability and safety of

products made exclusively in Europe



BW: Acqua salmastra
Brackish water

SW: Acqua di mare
Sea water

Per altre applicazioni consultare la scheda tecnica o contattare Everblue
For other applications check the product data sheet or contact Everblue

Cartucce lavabili standard - Washable standard cartridges

		
Modello - Model	RLA 75	A4 85 S - A4 85 PS
Tipo Type	Rete lavabile Washable net	Rete lavabile Washable net
Materiale filtrante - Filtration material	Rete di nylon - Nylon net	Rete AISI 316 - AISI 316 net
Materiale supporto interno Internal Core material	Nessuno - None	AISI 316 - AISI 316
Materiale supporto esterno External Core material	Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE)	ST (DOE)
Materiale attacchi - End caps material	Polipropilene - Polypropylene	AISI 316 - AISI 316
Altezza - Height	9”3/4 - 20”	9”3/4 - 20” - 30” - 40”
Micron - Micron	80	5 - 25 - 40 - 70 - 100 - 150 200 - 250 - 300 - 500 - 1000
Efficienza - Efficiency	75%	85%
Applicazioni - Application	BW - SW	BW
		Sanitizzazione a caldo - Sanitization

Tipo attacchi - End caps

Tipo attacco - Type end caps	ST (DOE)
Diametro interno min./max - Inner diameter min./max.	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - Outer diameter max.	70 mm
Altezza - Height	9"3/4 - 20" - 30" - 40"



ST (DOE)
senza attacchi
without end caps



ST (DOE)
con attacchi
with end caps

Tipo attacco - Type end caps	Code C2
Diametro interno min./max - Inner diameter min./max.	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - Outer diameter max.	70 mm
Altezza - Height	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - Type end caps	Code C3
Diametro interno min./max - Inner diameter min./max.	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - Outer diameter max.	70 mm
Altezza - Height	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - Type end caps	Code C8
Diametro interno min./max - Inner diameter min./max.	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - Outer diameter max.	70 mm
Altezza - Height	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - Type end caps	Code C7
Diametro interno min./max - Inner diameter min./max.	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - Outer diameter max.	70 mm
Altezza - Height	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



AVVERTENZE
Tutte le informazioni tecniche e le misure relative ai prodotti possono essere modificate senza preavviso.
Ogni nostro dato è basato su esperienze e ricerche approfondite, è comunque fatto obbligo al compratore di verificarne sempre la corretta rispondenza alle proprie esigenze e alle proprie applicazioni tramite test diretti sul campo o tramite sistemi pilota.

WARNING
All technical information and product data may be modified without notice.
All our data is based on extensive research and development. The buyer is obliged to verify that the product in each case corresponds to his requirements and is properly applied, by direct field tests or by on-site pilot testing.

Cartucce filtranti modello Standard
Filtration cartridges model Standard



Contenitori per cartucce filtranti modello Standard
Housings for filter cartridges model Standard



Via Alberto Zanrè, 16 - 43051 Loc. Gotra - Albareto (PR) - Italy
Tel. +39-0525-920108 - Fax +39-0525-90177
E-mail: info@everblue.it - www.everblue.it