

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

# PES99G3+

*Collegamento a disegno PDF*

[http://www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082524774PES99G3+\\_+\\_+\\_MERGED.pd](http://www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082524774PES99G3+_+_+_MERGED.pd)

### CARATTERISTICHE

Modello	PES99G3+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" ¾ - 20" - 30" - 40"
Micron	0,45 / 0,65
Efficienza	99.98% assoluta
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

### MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

### PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

### TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	82°C
-----------------------------	------

### APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Alimentare/Bevande

Vino

Acqua Potabile

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità minima	-
PES99G3+090045	PES99G3+ 09-0045	9" ¾	0,45	2.400	0,70 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+090065	PES99G3+ 09-0065	9" ¾	0,65	3.200	0,70 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+200045	PES99G3+ 20-0045	20"	0,45	4.000	1,40 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+200065	PES99G3+ 20-0065	20"	0,65	4.000	1,40 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+300045	PES99G3+ 30-0045	30"	0,45	4.000	2,10 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+300065	PES99G3+ 30-0065	30"	0,65	4.000	2,10 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+400045	PES99G3+ 40-0045	40"	0,45	4.000	2,80 m <sup>2</sup>	4	
PES99G3+400065	PES99G3+ 40-0065	40"	0,65	4.000	2,80 m <sup>2</sup>	4	



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

## PES99G3+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	C3	C8	C2	C7




TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	Guarnizioni	
PES99G3+	9" ¾	09	0,45	0045	Code 3	C3	*Silicone S
	20"	20	0,65	0065	Code 8	C8	Viton V
	30"	30			Code 2	C2	EPDM E
	40"	40			Code 7	C7	Teflon T
						NBR N	* guarnizione standard


## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

## PES99G3+

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

**Differenza di pressione**



Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" ¾. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

**Portata**