

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN ACCIAIO AISI 316 L

FILTRO FM0

[Collegamento a disegno PDF](#)

www.everblue.it/CadDrawings/F20191001162742302FM0316LST01_M_M

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------|------------|
| Modello | FILTRO FM0 |
| Materiale | AISI 316 L |
| Attacchi | ¾" BSP M |

DATI DI PROGETTO

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Max pressione d'esercizio | 10 bar |
| Pressione di collaudo | 15 bar |
| Max temperatura d'esercizio | 80°C |
| Test d'invecchiamento | 200.000 cicli da 0 a 10 bar |

CARTUCCE

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| N° cartucce | 1 |
| Tipo attacco | DOE (Standard) |
| Diametro interno minimo/massimo | 27 mm / 30 mm |
| Diametro esterno massimo | 70 mm |
| Altezze cartucce | 9" ¾ - 10" - 20" - 30" - 40" |



APPLICAZIONI

Acqua

| Codice | Descrizione | Finitura/specifica particolare | Altezza cartucce | In/Out | Portata a vuoto 2 bar (l/min) | Attacco | Quantità scatola | - |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------|------------------|---|
| FM0316LST0109M | FILTRO FM0 1x9" ¾ | Micropallinatura ceramica | 9" ¾ | ¾" BSP M | 66 | ST | 1 | |
| FM0316LST0110M | FILTRO FM0 1x10" | Micropallinatura ceramica | 10" | ¾" BSP M | 66 | ST | 1 | |
| FM0316LST0120M | FILTRO FM0 1x20" | Micropallinatura ceramica | 20" | ¾" BSP M | 66 | ST | 1 | |
| FM0316LST0130M | FILTRO FM0 1x30" | Micropallinatura ceramica | 30" | ¾" BSP M | 66 | ST | 1 | |
| FM0316LST0140M | FILTRO FM0 1x40" | Micropallinatura ceramica | 40" | ¾" BSP M | 66 | ST | 1 | |

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN ACCIAIO AISI 316 L FILTRO FM0

TABELLA CODICI CONTENITORI

| Modello | | Materiale | | Attacco Cartucce | | N° cartucce | | Altezza cartucce | | Finitura/specifica | |
|---------|--|------------|------|------------------|----|-------------|----|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| FM0 | | AISI 316 L | 316L | ST | ST | 1 | 01 | 9" ¾ 10" 20" 30" 40" | 09 10 20 30 40 | Micropallinatura ceramica | M |



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura



Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poiché sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.

REFERENZE PED: PED 2014/68/EU

FLUIDO: NON PERICOLOSO

ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)

4.3

13.1