


Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FP3 SAN

 [Collegamento a disegno PDF](http://www.everblue.it/CadDrawings/F20190325121313351FP3SANST_MERGE)

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FP3 SAN
Materiale	SAN
Attacchi	¾" BSP F - 1" BSP F

MATERIALE

Testa	PP
Vaso	SAN

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	8 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Pressione di scoppio	35 bar
Max temperatura d'esercizio	50°C
Test d'invecchiamento	200.000 cicli da 0 a 10 bar

CARTUCCE

N° cartucce	1
Tipo attacco	DOE (Standard)
Diametro interno minimo/massimo	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo	73 mm
Altezze cartucce	9" ¾ - 20"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FP3SANST0109034FTB	FILTRO FP3 SAN 1x9" ¾	¾" con inserto in ottone	9" ¾	¾" BSP F	66	ST	12	
FP3SANST0120034FTB	FILTRO FP3 SAN 1x20"	¾" con inserto in ottone	20"	¾" BSP F	66	ST	6	
FP3SANST0109100FTB	FILTRO FP3 SAN 1x9" ¾	1" con inserto in ottone	9" ¾	1" BSP F	66	ST	12	
FP3SANST0120100FTB	FILTRO FP3 SAN 1x20"	1" con inserto in ottone	20"	1" BSP F	66	ST	6	

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FP3 SAN

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FP3SANST0109034FT	FILTRO FP3 SAN 1x9" ¾	¾" senza inserto in ottone	9" ¾	¾" BSP F	66	ST	12	
FP3SANST0120034FT	FILTRO FP3 SAN 1x20"	¾" senza inserto in ottone	20"	¾" BSP F	66	ST	6	
FP3SANST0109100FT	FILTRO FP3 SAN 1x9" ¾	1" senza inserto in ottone	9" ¾	1" BSP F	66	ST	12	
FP3SANST0120100FT	FILTRO FP3 SAN 1x20"	1" senza inserto in ottone	20"	1" BSP F	66	ST	6	

ACCESSORI




Codice	Descrizione	Opzionale	-	Foto
A6010010	Chiave in polipropilene	Opzionale		
A6010930	Staffa singola in polipropilene	Opzionale		
A6011340	Staffa doppia in polipropilene	Opzionale		

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco Cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica
FP3	PP-SAN	SAN	ST	ST	1	01	9" ¾ 20"	09 20	¾" con inserto in ottone 034FTB ¾" senza inserto in ottone 034FT 1" con inserto in ottone 100FTB 1" senza inserto in ottone 100FT

Contenitori per cartucce filtranti
CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FP3 SAN



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura