Conteneurs pour cartouches filtrantes

CONTENEURS EN FIBRE DE VERRE

FILTERBLUE FBL-03-2RS

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

TÉLÉCHARGER LA VUE ÉCLATÉE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FILTERBLUE FBL-03-2RS
	FRP (Fibre de verre)
Raccords	DN 125 FLANGE DN8063 PN16

MATERIAU

Corps	FRP
Bouchon de fermeture	PVC
In-Out	POM
Drainage/Ventilation	POM

DONNÉES DE PROJET

Pression maximale de service	10 bar
Pression d'essai	15 bar
Température maximale de service	50 C°

UTILISATION

Eau
Eau de mer

CARTOUCHES

N° Cartouches	6
Type de raccord	BL
Diamètre interne minimum	90 mm
Diamètre externe maximum	200 mm
Hauteur cartouches	20"

Code	Finition/spécification particulière	Hauteur cartouch	In/Out	Raccord	Euro/unité
FBL2RSFRPBL0620WH	Blanc	20"	DN 125 FLANGE DN8063 PN16	BL	Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.

Conteneurs pour cartouches filtrantes

CONTENEURS EN FIBRE DE VERRE

FILTERBLUE FBL-03-2RS

TABLEAU DES CODES DES CONTENEURS

Modèle	Matériau		Raccord cartouches		N° Cartouches		Hauteur cartouches		Finition/spécification	
FBL2RS	FRP (Fibre de verre)	FRP	BL	BL	6	06	20"	20	Blanc	WH

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus à l'article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/UE du 15 mai 2014.
Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et dans le cadre de projets respectant les conditions définies par ladite directive.
RÉFÉRENCES PED : PED 2014/68/UE
FLUIDE : NON DANGEREUX
ARTICLES : 4.1 LETTRE (a) (ii)
4.3
13.1
Normes de conception : BS EN 13923 2005