Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

BAGONE-2RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGONE-2RS
Materiale	PP (Polipropilene)
Attacchi	DN 110 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40 C°

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

SACCHI

N° sacchi	2
Diametro anello	Diam. 6'' (155 mm)
Altezza	19" (480 mm)
Diametro interno minimo	141 mm
Diametro esterno massimo	155 mm

SI

TIPO ANELLO

SI6 Anello interno	155 mm

Codice	Finitura/specifica particolare	IN/OUT	Attacco sacchi	Prezzo di listino
FBO2RSPP060219		DN 110 FLANGE DN8063 PN16	06	Login

Per la determinazione della portata del filtro, si consiglia di utilizzare il software di calcolo Everblue Selector oppure di consultare il nostro assistente virtuale BlueBot disponibile in homepage.

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

BAGONE-2RS

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Diametro anello		N° sacchi		Altezza sacchi		Finitura/specifica	
FBO2RS	PP (Polipropilene)	PP	Diam. 6'' (155 mm)	06	2	02	19" (480 mm)	19		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1