

Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN VETRORESINA

FILTERBLANC FBC-01

[Collegamento al disegno PDF](#)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	FILTERBLANC FBC-01
Materiale	FRP (Vetroresina)
Attacchi	DN 80 FLANGE DIN8063 PN

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max temperatura d'esercizio	50 C°

CARTUCCE

N° cartucce	1
Tipo attacco	BL
Diametro interno minimo	90 mm
Diametro esterno massimo	200 mm
Altezza cartucce	20"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	€/cad.
FBCFRPBL0120WH	FILTERBLANC FBC-01 1x20"	Bianco	20"	DN 80 FLANGE DIN8063 PN	1.000	BL	1	-

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN VETRORESINA FILTERBLANC FBC-01

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
FBC	FRP (Vetroresina)	FRP	BL	BL	1	01	20"	20	Bianco	WH



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura



Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.

REFERENZE PED: PED 2014/68/EU

FLUIDO: NON PERICOLOSO

ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)

4.3

13.1

Norme di progettazione: BS EN 13923 2005