Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLANC FBC-02-4RS

DESCARGAR PLANO TÉCNICO PDF

DESCARGAR VISTA EXPLOTADA PDF

Modelo	FILTERBLANC FBC-02-4RS
Material	FRP (Fibra de vidrio)
Conexiones	DN 150 FLANGE DN8063 PN16
MATERIAL	
Cuerpo	FRP
Tapón de cierre	PVC
In-Out	PVC
Drenaje/Ventilación	PVC
DATOS DE PROYECTO	
Presión máxima de operación	10 bar
Presión de prueba	15 bar
Temperatura máxima de operación	50 C°
USO	
Agua	
Agua de mar	

CARTUCHOS

N° Cartuchos	8
Tipo de conexión	BL
Diámetro interno mínimo	90 mm
Diámetro externo máximo	200 mm
Altura de los cartuchos	20"

Código	Acabado/especificación particular	Altura de cartuchos	Entrada/Salida	Conexión	Precio de catálogo
FBC4RSFRPBL0820WH	Blanco	20"	DN 150 FLANGE DN8063 PN16	BL	Login

Para determinar la capacidad del filtro, se recomienda utilizar el software de cálculo Everblue Selector o consultar a nuestro asistente virtual BlueBot disponible en la página principal.

Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLANC FBC-02-4RS

TABLA DE CÓDIGOS DE CONTENEDORES

Modelo	Material		Conexión de cartuchos		N° Cartuchos		Altura de cartuchos		Acabado/especificación	
FBC4RS	FRP (Fibra de vidrio)	FRP	BL	BL	8	08	20"	20	Blanco	WH

Solo para miembros de la Comunidad Europea.

Estos filtros están exentos del marcado "CE" ya que están incluidos en el artículo n.º 4, apartado 3 de la Directiva P.E.D. 2014/68/EU de fecha 15 de mayo de 2014.
Estos filtros solo pueden ser utilizados con fluidos y en proyectos que cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada directiva.
REFERENCIAS PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NO PELIGROSO
ARTÍCULOS: 4.1 LETRA (a) (ii)
4.3
13.1

BS EN 13923 2005