Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLUE MAXI-BL-21

DESCARGAR PLANO TÉCNICO PDF

Modelo	FILTERBLUE MAXI-BL-21
Material	FRP (Fibra de vidrio)
Conexiones	DN300 FLANGE EN1092

MATERIAL

Cuerpo	FRP
Cabezal	FRP
Entrada/Salida	FRP
	FRP

DATOS DE PROYECTO

Presión máxima de operación	6 bar
Presión de prueba	7.8 bar
Temperatura máxima de operación	50 C°

USO

Agua
Agua de mar

CARTUCHOS

N° Cartuchos	21
Tipo de conexión	BL
Diámetro interno mínimo	90 mm
Diámetro externo máximo	200 mm
Altura de los cartuchos	20"

Código	Acabado/especificación	Altura de cartucho	Entrada/Salida	Conexión	Euro/unidad
FBLMFRPBL2120WH	Blanco	20"	DN300 FLANGE EN1092	BL	Login

Para determinar la capacidad del filtro, se recomienda utilizar el software de cálculo Everblue Selector o consultar a nuestro asistente virtual BlueBot disponible en la página principal.

Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLUE MAXI-BL-21

TABLA DE CÓDIGOS DE CONTENEDORES

Modelo	Material		Conexión de cartuchos		N° Cartuchos		Altura de cartuchos		Acabado/especificación	
FBLM	FRP (Fibra de vidrio)	FRP	BL	BL	21	21	20"	20	Blanco	WH

Foto indicativa. La elección de la conexión y las medidas implicará el ensamblaje de un producto que podría diferir de lo mostrado en la imagen

Solo para miembros de la Comunidad Europea.

Estos filtros están exentos del marcado "CE" ya que están incluidos en el artículo n.º 4, apartado 3 de la Directiva P.E.D. 2014/68/EU de fecha 15 de mayo de 2014.
Estos filtros solo pueden ser utilizados con fluidos y en proyectos que cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada directiva.
REFERENCIAS PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NO PELIGROSO
ARTÍCULOS: 4.1 LETRA (a) (ii)
4.3
13.1

EN 13121-3