Conteneurs pour cartouches filtrantes

CONTENEURS EN FIBRE DE VERRE

FILTERBLUE MAXI-BL-57

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FILTERBLUE MAXI-BL-57
	FRP (Fibre de verre)
Raccords	DN400 FLANGE EN1092

MATERIAU

Corps	FRP
Capuchon de fermeture	FRP
	FRP
Drain/Ventilation	FRP

DONNÉES DE PROJET

Pression maximale de service	6 bar
Pression d'essai	7.8 bar
Température maximale de service	50 C°

UTILISATION

Eau	
Eau de mer	

CARTOUCHES

N° Cartouches	57
Type de raccord	BL
Diamètre interne minimum	90 mm
Diamètre externe maximum	200 mm
Hauteur cartouches	20"

Code	Finition/spécification particulière	Hauteur cartouch	In/Out	Raccord	Prix catalogue
FBLMFRPBL5720WH	Blanc	20"	DN400 FLANGE EN1092	BL	Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.

Conteneurs pour cartouches filtrantes

CONTENEURS EN FIBRE DE VERRE

FILTERBLUE MAXI-BL-57

TABLEAU DES CODES DES CONTENEURS

Modèle	Matériau		Raccord cartouches		N° Cartouches		Hauteur cartouches		Finition/spécification	
FBLM	FRP (Fibre de verre)	FRP	BL	BL	57	57	20"	20	Blanc	WH

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus à l'article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/UE du 15 mai 2014.
Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et dans le cadre de projets respectant les conditions définies par ladite directive.
RÉFÉRENCES PED : PED 2014/68/UE
FLUIDE : NON DANGEREUX
ARTICLES : 4.1 LETTRE (a) (ii)
4.3
13.1
Normes de conception : EN 13121-3