Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLANC MAXI-BL-12

DESCARGAR PLANO TÉCNICO PDF

Modelo	FILTERBLANC MAXI-BL-12
Material	FRP (Fibra de vidrio)
Conexiones	DN 200 FLANGE EN1092
MATERIAL	
Cabezal	FRP
Tapa de cierre	FRP
Entrada/Salida	FRP
	FRP
DATOS DE PROYECTO	
Presión máxima de operación	6 bar
Presión de prueba	7.8 bar
Temperatura máxima de operación	50 C°
USO	
Agua	
Agua de mar	

CARTUCHOS

N° Cartuchos	12
Tipo de conexión	BL
Diámetro interno mínimo	90 mm
Diámetro externo máximo	200 mm
Altura de los cartuchos	20"

Código	Acabado/especificación particular	Altura de cartuchos	Entrada/Salida	Conexión	Precio de catálogo
FBCMFRPBL1220WH	Blanco	20"	DN 200 FLANGE EN1092	BL	Login

Para determinar la capacidad del filtro, se recomienda utilizar el software de cálculo Everblue Selector o consultar a nuestro asistente virtual BlueBot disponible en la página principal.

Contenedores para cartuchos filtrantes

CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLANC MAXI-BL-12

TABLA DE CÓDIGOS DE CONTENEDORES

Modelo	Material		Conexión de cartuchos		N° Cartuchos		Altura de cartuchos		Acabado/especificación	
FBCM	FRP (Fibra de vidrio)	FRP	BL	BL	12	12	20"	20	Blanco	WH

Solo para miembros de la Comunidad Europea.

Estos filtros están exentos del marcado "CE" ya que están incluidos en el artículo n.º 4, apartado 3 de la Directiva P.E.D. 2014/68/EU de fecha 15 de mayo de 2014.
Estos filtros solo pueden ser utilizados con fluidos y en proyectos que cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada directiva.
REFERENCIAS PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NO PELIGROSO
ARTÍCULOS: 4.1 LETRA (a) (ii)
4.3
13.1

EN 13121-3