Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN PVC

RIFBLUE PVC RIF-01-4RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RIFBLUE PVC RIF-01-4RS
Materiale	PVC (Polivinilcloruro)
Attacchi	DN 50 FLANGE F

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	8 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max temperatura d'esercizio	50 C°

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

CARTUCCE

N° cartucce	4
Tipo attacco	RIF

Diametro esterno massimo	70 mm
Altezza cartucce	30"

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Attacco	Euro/cad.
RIF04RSPVCRIF0430WH	RIFBLUE PVC RIF-01-4RS 4x30"	Bianco	30"	DN 50 FLANGE F	RIF	Login

Per la determinazione della portata del filtro, si consiglia di utilizzare il software di calcolo Everblue Selector oppure di consultare il nostro assistente virtuale BlueBot disponibile in homepage.

Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN PVC

RIFBLUE PVC RIF-01-4RS

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
RIF04RS	PVC (Polivinilcloruro)	PVC	RIF	RIF	4	04	30"	30	Bianco	WH

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13