PARMA - ITALY
https://www.everblue.it

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

Collegamento al disegno PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	BAGBLANC FBC-S-02
Materiale	FRP (Vetroresina)
N. cestelli - Altezza	2x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

APPLICAZIONI

- Acqua
- Acqua mare
- Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
- Acque di processo
- Torri evaporative
- Scambiatori di calore
- Irrigazione
- Acquacoltura
- Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi IN/OUT	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h)'	Quantità scatola	€/cad.
FBCSFRP022050WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	50	36.000	1	-
FBCSFRP022080WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	80	36.000	1	-
FBCSFRP0220125WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	125	36.000	1	-
FBCSFRP0220200WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	200	36.000	1	-

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1

PARMA - ITALY
https://www.everblue.it

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi IN/OUT	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h)'	Quantità scatola	€/cad.
FBCSFRP0220300WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	300	36.000	1	-
FBCSFRP0220500WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	500	36.000	1	-
FBCSFRP0220800WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	800	36.000	1	-
FBCSFRP02201000WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	1.000	36.000	1	-
FBCSFRP02202000WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	2.000	36.000	1	-
FBCSFRP02203000WH	BAGBLANC FBC-S-02 2x20	0.4 m^2	2x20 "	1" BSP F	3.000	36.000	1	-

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBCS	FRP (Vetroresina)	FRP	2x20 "	0220	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm 1000 µm 2000 µm 3000 µm	50 80 125 200 300 500 800 1000 2000 3000	Bianco	WH

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1

PARMA - ITALY
https://www.everblue.it

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1


PARMA - ITALY
https://www.everblue.it

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)



Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1