Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN POLIAMMIDE

FILTERMAX FMX-01-3RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	FILTERMAX FMX-01-3RS
Materiale	PA (Poliammide)
Attacchi	19" DN110 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40 C°

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

CARTUCCE

N° cartucce	3
Tipo attacco	MX
Diametro interno minimo	70 mm
Diametro esterno massimo	160 mm
Altezza cartucce	20"

Codice	Altezza cartucce	In/Out	Attacco	Prezzo di listino
FMX3RSPAMX0320	20"	19" DN110 FLANGE DN8063 PN16	MX	Login

Per la determinazione della portata del filtro, si consiglia di utilizzare il software di calcolo Everblue Selector oppure di consultare il nostro assistente virtuale BlueBot disponibile in homepage.

Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN POLIAMMIDE

FILTERMAX FMX-01-3RS

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
FMX3RS	PA (Poliammide)	PA	MX	MX	3	03	20"	20		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13