Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLUE FBL-S-02-4RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGBLUE FBL-S-02-4RS
Materiale	FRP (Vetroresina)
N. cestelli - Altezza	8x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI

Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione
Acquacoltura
Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBLS4RSFRP082050WH	1.76 m²	8x20 "	50	144.000	Login
FBLS4RSFRP082080WH	1.76 m²	8x20 "	80	144.000	Login
FBLS4RSFRP0820125WH	1.76 m²	8x20 "	125	144.000	Login
FBLS4RSFRP0820200WH	1.76 m²	8x20 "	200	144.000	Login
FBLS4RSFRP0820300WH	1.76 m²	8x20 "	300	144.000	Login
FBLS4RSFRP0820500WH	1.76 m²	8x20 "	500	144.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLUE FBL-S-02-4RS

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBLS4RSFRP0820800WH	1.76 m²	8x20 "	800	144.000	Login
FBLS4RSFRP08201000WH	1.76 m²	8x20 "	1.000	144.000	Login
FBLS4RSFRP08202000WH	1.76 m²	8x20 "	2.000	144.000	Login
FBLS4RSFRP08203000WH	1.76 m²	8x20 "	3.000	144.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLUE FBL-S-02-4RS

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione



Portata

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLUE FBL-S-02-4RS

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBLS4RS	FRP (Vetroresina)	FRP	8x20 "	0820	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm 1000 µm 2000 µm 3000 µm	50 80 125 200 300 500 800 1000 2000 3000	Bianco	WH

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1