Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01-4RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGMAX FMX-S-01-4RS
Materiale	PA (Poliammide)
N. cestelli - Altezza	4x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI

Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione
Acquacoltura
Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FMXS4RSPA042050	0.8 m²	4x20 "	50	108.000	Login
FMXS4RSPA042080	0.8 m²	4x20 "	80	108.000	Login
FMXS4RSPA0420125	0.8 m²	4x20 "	125	108.000	Login
FMXS4RSPA0420200	0.8 m²	4x20 "	200	108.000	Login
FMXS4RSPA0420300	0.8 m²	4x20 "	300	108.000	Login
FMXS4RSPA0420500	0.8 m²	4x20 "	500	108.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01-4RS

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FMXS4RSPA0420800	0.8 m²	4x20 "	800	108.000	Login
FMXS4RSPA04201000	0.8 m²	4x20 "	1.000	108.000	Login
FMXS4RSPA04202000	0.8 m²	4x20 "	2.000	108.000	Login
FMXS4RSPA04203000	0.8 m²	4x20 "	3.000	108.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01-4RS

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)



Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01-4RS

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FMXS4RS	PA (Poliammide)	PA	4x20 "	0420	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm 1000 µm 2000 µm 3000 µm	50 80 125 200 300 500 800 1000 2000 3000		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1