Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILBLUE FBL-4000-03-3RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	FILBLUE FBL-4000-03-3RS
Materiale	FRP (Vetroresina)
N. cestelli - Altezza	9x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800
Efficienza	90%
Efficienza su particelle indeformabili	Alta
Efficienza su particelle deformabili	Buono
Efficienza su particelle leggere	Buono

DATI DI PROGETTO	
Pressione di esercizio min	1 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max temperatura d'esecizio	50°C
pH min	5
pH max	9
Max diametro particelle in ingresso	3 mm
Massimo totale solidi sospesi	50 mg/l (50-80 Micron) 100 mg/l (125-200-300-500-800 Micron)
Max differenza di pressione	2 bar

ALIMENTAZIONI

UTILIZZO
Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI
Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione

Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILBLUE FBL-4000-03-3RS

Acquacoltura

Protezione degli ugelli spruzzatori

Prefiltrazione degli impianti di ultrafiltrazione (UF)

Prefiltrazione per gli impianti ad osmosi inversa (RO)

Codice	Superficie filtrante	Altezza	Attacco scarico	Micron	Portata nominale (l/h)	Portata in lavaggio a 2 bar(m3/h)	Durata lavaggio (sec.)	Prezzo di listino
FBL40003RSFRP092050WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	50	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP092080WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	80	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP0920125WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	125	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP0920200WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	200	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP0920300WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	300	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP0920500WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	500	162.000	162,00	10	Login
FBL40003RSFRP0920800WH	1.98 m²	9x20 "	1" 1/2 VICTAULIC	800	162.000	162,00	10	Login

Per la determinazione della portata del filtro, si consiglia di utilizzare il software di calcolo Everblue Selector oppure di consultare il nostro assistente virtuale BlueBot disponibile in homepage.

Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILBLUE FBL-4000-03-3RS

TABELLA CODICI AUTOPULENTI

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBL40003RS	FRP (Vetroresina)	FRP	9x20 "	0920	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm	50 80 125 200 300 500 800	Bianco	WH



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO, ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii); 4.3; 13.1