Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILMAX FMX-4000-01-2RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	FILMAX FMX-4000-01-2RS
Materiale	PA (Poliammide)
N. cestelli - Altezza	2x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800
Efficienza	90%
Efficienza su particelle indeformabili	Alta
Efficienza su particelle deformabili	Buono
Efficienza su particelle leggere	Buono

DATI DI PROGETTO	
Pressione di esercizio min	1 bar
Pressione di esercizio max	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Max temperatura d'esecizio	50°C
pH min	5
pH max	9
Max diametro particelle in ingresso	3 mm
Massimo totale solidi sospesi	50 mg/l (50-80 Micron) 100 mg/l (125-200-300-500-800 Micron)
Max differenza di pressione	2 bar

ALIMENTAZIONI

UTILIZZO
Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI
Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione

Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILMAX FMX-4000-01-2RS

Acquacoltura

Protezione degli ugelli spruzzatori

Prefiltrazione degli impianti di ultrafiltrazione (UF)

Prefiltrazione per gli impianti ad osmosi inversa (RO)

Codice	Superficie filtrante	Altezza	Micron	Portata nominale (l/h)	Portata in lavaggio a 2 bar(m3/h)	Durata lavaggio (sec.)	Prezzo di listino
FMX40002RSPA022050	0.4 m²	2x20 "	50	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA022080	0.4 m²	2x20 "	80	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA0220125	0.4 m²	2x20 "	125	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA0220200	0.4 m²	2x20 "	200	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA0220300	0.4 m²	2x20 "	300	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA0220500	0.4 m²	2x20 "	500	54.000	54,00	10	Login
FMX40002RSPA0220800	0.4 m²	2x20 "	800	54.000	54,00	10	Login

Per la determinazione della portata del filtro, si consiglia di utilizzare il software di calcolo Everblue Selector oppure di consultare il nostro assistente virtuale BlueBot disponibile in homepage.

Filtri autopulenti industriali

FILTRI AUTOPULENTI CONTROLAVABILI

FILMAX FMX-4000-01-2RS

TABELLA CODICI AUTOPULENTI

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron	
FMX40002RS	PA (Poliammide)	PA	2x20 "	0220	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm	50 80 125 200 300 500 800

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO, ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii); 4.3; 13.1