Filtres à cyclone

FILTRES à CYCLONE EN PVC

SPEEDBLUE SP0

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SP0
Matériau	PVC (Polychlorure de vinyle)
Raccords	1" BSP M, 1" 1/2 BSP M, 2" BSP M

DONNÉES DE PROJET

Pression de service min	1 bar
Pression de service max	6 bar
Pression d'essai	9 bar
Température maximale de service	40°C
Diamètre maximal des particules en entrée	5 mm

UTILISATION

Eau
Eau de mer

APPLICATIONS

Préfiltration pour les installations de traitement de l'eau
Eaux de process
Échangeurs de chaleur
Irrigation
Aquaculture
Protection des buses de pulvérisation

Code	Finition/spécification particulière	Raccords IN/OUT	Raccord de vidange	Débit de - à (l/h)[1]	Prix catalogue
SP0PVC100MTWH	Blanc	1" BSP M	3/4" BSP F	6.000 - 12.000	Login
SP0PVC112MTWH	Blanc	1" 1/2 BSP M	3/4" BSP F	11.000 - 25.000	Login
SP0PVC200MTWH	Blanc	2" BSP M	3/4" BSP F	18.000 - 35.000	Login

[1] Débit max en l/h d'eau propre à 20°C et différence de pression de 0,5 bar.

Filtres à cyclone

FILTRES à CYCLONE EN PVC

SPEEDBLUE SP0

TABLEAU DES CODES DES FILTRES À CYCLONE

Modèle	Matériau		Raccord IN/OUT		Finition/spécification	
SP0	PVC (Polychlorure de vinyle)	PVC	1" BSP M	100MT	Blanc	WH
			1" 1/2 BSP M	112MT		
			2" BSP M	200MT		

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image
Pour visualiser le graphique des débits, imprimez la fiche de configuration depuis le site www.everblue.it après avoir choisi le raccord et le degré de filtration

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus dans l'article n. 4 paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/EU du 15 mai 2014.
Ces filtres ne peuvent être utilisés qu'avec des fluides et selon des conceptions respectant les conditions établies par la directive susmentionnée.
RÉFÉRENCES PED: PED 2014/68/EU
FLUIDE: NON DANGEREUX
ARTICLES: 4.1 LETTRE (a) (ii)
4.3
13.1