Filtres à cyclone

FILTRES à CYCLONE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316

SPEEDBLACK S001

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	S001
Matériau	AISI 316
Raccords	1" BSP M, 1" 1/2 BSP M, 2" BSP M, 3" BSP M, DN 100 FLANGE L, DN 150 FLANGE L

DONNÉES DE PROJET

Pression de service min	1 bar
Pression de service max	10 bar
Pression d'essai	15 bar
Température maximale de service	60°C
Diamètre maximal des particules en entrée	5 mm

UTILISATION

Eau

APPLICATIONS

Eaux de process

Échangeurs de chaleur

Irrigation

Aquaculture

Protection des buses de pulvérisation

Code	Finition/spécification particulière	Raccords IN/OUT	Raccord de vidange	Débit de - à (l/h)[1]	Prix catalogue
S001316100MTM	Microbillage céramique	1" BSP M	1" BSP F	4.000 - 9.000	Login
S001316112MTM	Microbillage céramique	1" 1/2 BSP M	1" BSP F	8.000 - 18.000	Login
S001316200MTM	Microbillage céramique	2" BSP M	1" BSP F	15.000 - 30.000	Login
S001316300MTM	Microbillage céramique	3" BSP M	1" BSP F	25.000 - 60.000	Login
S001316400FMM	Microbillage céramique	DN 100 FLANGE L	1" BSP F	54.000 - 105.000	Login
S001316600FMM	Microbillage céramique	DN 150 FLANGE L	1" BSP F	95.000 - 190.000	Login

[1] *Débit max en l/h d'eau propre à 20°C et différence de pression de 0,5 bar.*

Filtres à cyclone

FILTRES à CYCLONE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316

SPEEDBLACK S001

TABLEAU DES CODES DES FILTRES À CYCLONE

Modèle	Matériau		Raccord IN/OUT		Finition/spécification	
S001	AISI 316	316	1" BSP M	100MT	Microbillage céramique	M
			1" 1/2 BSP M	112MT		
			2" BSP M	200MT		
			3" BSP M	300MT		
			DN 100 FLANGE L	400FM		
			DN 150 FLANGE L	600FM		

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image
Pour visualiser le graphique des débits, imprimez la fiche de configuration depuis le site www.everblue.it après avoir choisi le raccord et le degré de filtration

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus à l'article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/EU du 15 mai 2014. Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et selon des projets respectant les conditions établies par la directive susmentionnée.
RÉFÉRENCES PED : PED 2014/68/EU
FLUIDE : NON DANGEREUX
ARTICLES : 4.1 LETTRE (a) (ii)
4.3
13.1