Filtri a ciclone

FILTRI A CICLONE IN ACCIAIO AISI 316

SPEEDBLACK S001

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S001
Materiale	AISI 316
Attacchi	1" BSP M, 1" 1/2 BSP M, 2" BSP M, 3" BSP M, DN 100 FLANGE L, DN 150 FLANGE L

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio min	1 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max temperatura d'esecizio	60°C
Max diametro particelle in ingresso	5 mm

UTILIZZO

Acqua

APPLICAZIONI

Acque di processo

Scambiatori di calore

Irrigazione

Acquacoltura

Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Finitura/specifica particolare	Attacchi IN/OUT	Attacco scarico	Portata da - a (l/h)[1]	Prezzo di listino
S001316100MTM	Micropallinatura ceramica	1" BSP M	1" BSP F	4.000 - 9.000	Login
S001316112MTM	Micropallinatura ceramica	1" 1/2 BSP M	1" BSP F	8.000 - 18.000	Login
S001316200MTM	Micropallinatura ceramica	2" BSP M	1" BSP F	15.000 - 30.000	Login
S001316300MTM	Micropallinatura ceramica	3" BSP M	1" BSP F	25.000 - 60.000	Login
S001316400FMM	Micropallinatura ceramica	DN 100 FLANGE L	1" BSP F	54.000 - 105.000	Login

Filtri a ciclone

FILTRI A CICLONE IN ACCIAIO AISI 316

SPEEDBLACK S001

Codice	Finitura/specifica particolare	Attacchi IN/OUT	Attacco scarico	Portata da - a (l/h)[1]	Prezzo di listino
S001316600FMM	Micropallinatura ceramica	DN 150 FLANGE L	1" BSP F	95.000 - 190.000	Login

[1] Portata max in l/h di acqua pulita a 20°C e differenza di pressione di 0,5 bar.

TABELLA CODICI FILTRI A CICLONE

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Finitura/specifica	
S001	AISI 316	316	1" BSP M	100MT	Micropallinatura ceramica	M
			1" 1/2 BSP M	112MT		
			2" BSP M	200MT		
			3" BSP M	300MT		
			DN 100 FLANGE L	400FM		
			DN 150 FLANGE L	600FM		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1